

Ventilateur



Le ventilateur compact, empilable à trois vitesses sèche les zones rapidement.

Débit d'air puissant

Réduisez grandement le temps de séchage grâce à ce ventilateur puissant à trois vitesses qui produit jusqu'à 71 m³/2 500 pi³/min de débit d'air.

Réduisez l'espace de rangement requis

Les unités compactes et empilables libèrent de l'espace précieux dans les armoires, les zones de rangement et les véhicules de transport.

Réglage à plusieurs positions

Cette unité peut être réglée à trois positions, ce qui permet de maximiser le débit d'air directionnel.



Avantages clés

- Séchez rapidement les tapis, les planchers, la peinture fraîche, le mastic pour béton et beaucoup d'autres
- Le corps moulé par rotation assure sa durabilité et de nombreuses années d'utilisation fiable
- Dirigez l'air précisément là où vous en avez besoin avec les trois positions offertes



Ventilateur



Caractéristiques	Spécifications*
Nom du produit	Ventilateur
Système de ventilation Puissance du moteur du ventilateur Puissance du moteur du ventilateur Interrupteur du moteur du ventilateur Tension du moteur du ventilateur Vitesses du moteur du ventilateur Mouvement de l'air (m³/min)	0,37 kW/0,5 hp 4,8 ampères à la vitesse maximale Rotatif 60 Hz/115 volts Trois (3) vitesses 55 m³/min/64 m³/min/71 m³/min (1 950 pi³/min/2 250 pi³/min/2 500 pi³/min)
Construction du châssis et du corps Construction du châssis Revêtement des pièces métalliques	Polyéthylène moulé par rotation Revêtues d'une poudre époxyde, d'une peinture acrylique ou d'un placage au nickel/zinc
Caractéristiques	Empilable, trois positions au moyen de la béquille
Dimensions/poids Hauteur Largeur Longueur Poids	457 mm/18 po (76 mm/3 po supplémentaires pour la poignée supérieure) 432 mm/17 po 483 mm/19 po 14,9 kg/32 lb
Cordon d'alimentation Longueur	6,1 m/20 pi
Système de récupération Revêtement de l'écran d'admission	Revêtu d'une poudre époxyde
Approbations	UL
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

*Les spécifications peuvent varier sans préavis